
SKALN CAPELL DAC 100



卡佩尔通用型
冷冻压缩机油

应用

旋转式真空泵油

使用 CFC 作为制冷剂的制冷压缩机

- 适用于各种各样的行业中的使用真空的工况，如航天、航空、电气、电子、机器、化工、食品、医药等行业。
- CAPELL DAC 是专门开发的，特别适用于使用 CFC-12(R12)制冷剂的汽车空调的制冷压缩机和旋转式真空泵的润滑。
- 此产品是在严格的质量控制下生产的，品质得到完全确保。
- 需要使用纯矿物型润滑油的应用

特点

低蒸发
高温稳定性好
抗乳化
抗磨损

- 窄的沸点，低蒸发压
- 卓越的热稳定性和氧化稳定性
- 良好的分水特性，超级抗乳化能力
- 良好的油膜特性，磨损小

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	CAPELL DAC 100
密度(15°C)	kg/cm^3	ASTM D1298	0.8766
颜色		ASTM D1500	L 0.5
运动粘度(40°C)	mm^2/s	ASTM D445	97.11
运动粘度(100°C)	mm^2/s	ASTM D445	10.92
粘度指数		ASTM D2270	96
倾点	°C	ASTM D97	-17.5
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	240
蒸发压(50°C)	Torr		1x10^{-3}
FALEX EP 试验	kgf	ASTM D3233	520

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。