SKALN CARTER GMP

含固体添加剂
闭式齿轮油

应用

闭式齿轮、旋转接头、耦合器

- 适用于非常苛刻条件(高载荷下，极高温或极低温)下工业闭式齿轮的润滑，适用于：
  - 正齿轮及斜齿轮
  - 轴承及联轴器
  - 蜗轮传动齿轮
- 推荐用在钢铁，水泥制造，造纸，采矿，采石等工业

规格

国际规范

- **DIN 51517 Part 3 Group CLP**
- **API GL4**
- **ISO 6743-6 Category CKE**

设备制造厂商OEM

- **CINCINNATI MILACRON**
- **FLENDER**

优点

- 因含有石墨和二硫化钼具有极佳的抗磨性能和极压性能，更好的油膜厚度抵抗强烈的冲击，保护重负荷下的齿轮，防止出现微点蚀
- 极佳的抗氧化安定性，使用寿命长
- 较低的能源消耗

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	CARTER GMP					
			150	220	320	460	680	1000
密度(15°C)	kg/m³	ASTM D1298	895	899	904	906	924	920
运动粘度(40°C)	mm²/s	ASTM D445	153	225	327	449	720	996
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	224	226	226	240	244	246
倾点	°C	ASTM D97	-24	-21	-18	-9	-9	-6
FZG 试验	失败级	DIN 51354/2	>13	>13	>13	>13	>13	>13
微点蚀试验		FVA 54/I-IV	-					
-失败级	-	-	-			10+		
-等级						High		
-持久阶段						10+		
-等级						High		

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。