SKALN CLEAN BC 700



钢锰特极压
冷镦拉延油

应用

● 适用于在高速、连续型冷镦机中的高强度成型或者多工位强缩加工油，

可在进行高合金钢紧固件生产时或是不锈钢、螺丝、 螺栓、螺母的成型工艺中发挥出色的性能。
有效防止工件不被划伤、擦伤，提高产品加工质量。能有效地保护模具，满足标准件及非标准件的多工位强缩或者冷镦成型加工工艺

优势

● 有效防止工件不被划伤、擦伤，提高产品加工质量。能有效地保护

良好的循环流动冷却性，对快速多工位机内自身传动系统各部件的润滑保护并使工件和模具充分冷却，同时满足了严苛的镦锻工艺及机身的保养润滑

热稳定性高,长期循环使用不易堵塞滤芯且无挥发，对抵挡磷化处理的线材也有很好的清净沉降性

技术指标

典型数据	测试方法	单 位	CLEAN BC
密度（20°C）	ASTM D1298	kg/l	0.872
粘度（40°C）	ASTM D445	mm^2/s	130-200
倾点	ASTM D97	°C	-10
闪点（开口杯）	ASTM D92	°C	>180℃
皂化值	ASTM D94	mgKOH/g	150
总酸值	ASTM D664	mgKOH/g	0.13
四球极压载荷，焊接负荷	DIN 51350	kg	1000/2500
碱除油能力	RNUR	%	100

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。