
SKALN CONPEIS LD



康佩施优质氢化裂解型螺杆式空气压缩机油

应用

回转式空气压缩机

- 氢化裂解基础油含特制高性能添加剂，可用于螺杆式空气压缩机的润滑
- **CONPEIS LD** 的特征是换油周期长，在标准使用工况下，可达到 4000 小时以上
- 适用于出口温度要求<100 °C，否则应使用合成型润滑油

规格

国际规范

- 在螺杆式压缩机中使用中，**CONPEIS LD**能满足**ISO DP 6521**并达到**DIN 51506**规范**VDL**级别

设备制造商

- **NF-ISO 6743** 分类等级 **DAJ 用于重载方面**
- **CONPEIS LD**满足制造商设定的润滑螺杆式空气压缩机的规范和要求

特点

- **CONPEIS LD**配方特别具有以下特点：

压缩机效率得到优化

- 超凡的热稳定和氧化安定性，在标准使用工况下可达4000小时换油周期
- 可避免积炭生成
- 良好的油/气及油/冷凝物分离性能，以避免发生乳化，保护油气分离器
- 良好保护螺杆不受磨损或腐蚀

运行成本降低

- 使用**CONPEIS LD**可真正降低压缩空气的操作成本
  - 压缩机使用效率最高
  - 延长换油周期到6个月之多
  - 减少维护保养品的使用和消耗
  - 确保机器部件的保护
  - 与所有种类的压缩空气网络兼容

技术指标

典型数据	单位	测试方法	CONPEIS LD		
			32	46	68
密度(15 °C)	kg/m^3	ASTM D1298	841	850	862
运动粘度(40 °C)	mm^2/s	ASTM D445	32	46	68
粘度指数	-	ASTM D2270	127	127	127
倾点	°C	ASTM D97	-33	-30	-33
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	238	244	254
康式残炭	%	ASTM D189	0.1	0.1	0.1
泡沫趋向性 / 稳定性，步骤 I	ml/ml	ASTM D892	40/0	10/0	0/0

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。