
SKALN CONPEIS SE



康佩施合成二元酯型空气压缩机油

应用

- 适用于下列各种空气压缩机的润滑和冷却:
  - 高压往复式空气压缩机(ISO VG100)
  - 螺杆式和旋转叶片式空气压缩机 (ISO VG 46, 68 或 100)
  - 涡轮压缩机 (ISO VG 68)
  - 真空泵(ISO VG 100)

规格

国际规范

- **NF-ISO 6743 classified DAC 和 DAJ 用于重负荷方面**
- **CONPEIS SE 满足 DIN51 506 VDL 的质量要求**

优点

重负荷条件下有出色的表现

- 高温下出色的热稳定性
- 用于涡轮压缩机具有低的起泡性能

具有更宽的操作范围

- 压缩机可在-20°C下启动
- 可操作在要求出口温度至250°C, 出口压力至200bars的条件

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	CONPEIS SE		
			46	68	100
密度(15°C)	kg/m³	ASTM D1298	960	959	960
运动粘度(40°C)	mm²/s	ASTM D445	47	70	110
粘度指数	-	ASTM D2270	105	100	98
倾点	°C	ASTM D97	<-40	-39	-24
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	>245	262	260
泡沫趋向性 / 稳定性，步骤 I	ml / ml	ASTM D892	10 / 0	10 / 0	10 / 0

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。