
SKALN CONPEIS SH



康佩施合成型(聚α-烯烃)旋转式空气压缩机油

应用

旋转式空气压缩机

- 适用于旋转式螺杆压缩机的润滑剂冷却
- 推荐在出口温度>90°C 和/ 或出口压力>10bars 时使用

规格

国际规范

- **NF-ISO 6743 classified DAJ 用于重载方面**

优点

使压缩机效率得到优化

- **CONPEIS SH**的特点是：
  - 避免积炭生成
  - 良好的油/气及油/冷凝水分离性能
  - 保护螺杆不受磨损或腐蚀

运行成本降低

- 使用CONPEIS SH可真正降低生产压缩空气的操作成本
  - 压缩机使用效率最高
  - 增长换油周期，可能的换油周期为
    - 固定式压缩机一般可使用4000~6000小时
    - 若有润滑分析监控，可达8000小时
  - 可以延长油气分离器滤芯的使用寿命
    - 出色的抗阻塞性能，可长时间(达8000小时)确保过滤器的使用效率

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	CONPEIS SH			
			32	46	68	100
密度(15°C)	kg/m^3	ASTM D1298	859	862	840	869
运动粘度(40°C)	mm^2/s	ASTM D445	32	46	68	100
粘度指数	-	ASTM D2270	136	139	147	143
倾点	°C	ASTM D97	<-42	<-42	<-42	<-39
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	250	255	262	265

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。