
SKALN CONPEIS T



康佩施矿物型回转和往复式空气压缩机油

应用

回转式和往复式空气压缩机

- 矿物基础油含特制高性能添加剂，可用于回转式和往复式空气压缩机的润滑
  - 对于螺杆式空气压缩机，应使用 CONPEIS 32,46,或 68
  - 对于往复式空气压缩机，应使用 CONPEIS 68,100,150 或 220

规格

- 适用于出口温度要求<100 °C，否则应使用合成型润滑油

国际规范

- 符合ISO 6743-3分类DAG和DAB，用于重载的应用
- 符合DIN 51506 VDL规范，在往复式空气压缩机中使用CONPEIS 100,150和220

设备制造商 OEM

- 按照粘度级别，CONPEIS满足以下OEM的要求：

BAUER, CIRRUS, COMPAIR, DRESSER RAND, NEUENHAUSER, SAUER & SOHN, SULZER BURCKHARDT, TANABE…

特点

压缩机效率得到优化

- CONPEIS的特点：
  - 避免积炭生成
  - 良好的油/气及油/冷凝物分离性能
  - 保护螺杆不受磨损或腐蚀

运行成本降低

- 通过使用CONPEIS，优化压缩机的效能，可真正降低压缩空气生产设备的操作成本
- 延长换油周期，CONPEIS具有出色的抗阻塞性能，可长时间确保过滤器的使用效率

技术指标

典型数据	单位	测试方法	CONPEIS T					
			32	46	68	100	150	220
密度(15 °C)	kg/m^3	ASTM D1298	854	862	870	875	883	889
运动粘度(40 °C)	mm^2/s	ASTM D445	32	46	68	100	150	220
粘度指数	-	ASTM D2270	115	110	105	95	95	95
倾点	°C	ASTM D97	-27	-27	-21	-18	-15	-15
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	220	224	230	230	252	260
康式残炭	%	ASTM D189	0.13	0.13	0.11	0.04	0.11	0.11

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。