

SKALN CLEAN HF 斯伐科快干型冲剪油

CLEAN HF 特殊材质快干冲剪油 本产品是专为不锈钢，镀锌钢板。钢片、冷轧板，镀锡和镀铅钢带、铜等材料的高难度快干挥发性加工而设计的。是选用适度精制矿物油为基础油并加入极压抗磨、抗氧抗腐、防锈、抗泡等多种特效添加剂调合而成。本品具有超强的抗冲压冲剪能力和高性能油膜保护，特别适用当今日益苛刻的快干性冲压加工油而设计的。

产品规格有 4L，18L，200L。

产品优点：

- 极好的极压和冷却润滑性，能大大延长精密模具的使用寿命。
- 用于黑色金属及有色金属的苛刻快干性冲压加工。切口平整无毛刺光滑。
- 良好的热氧化安定性，以适应在高温、高压工作条件下，能长期使用而不易氧化。
- 良好的脱模性能。挥发速度适中，具有优异的防锈抗氧功能，产品可防锈一月以上的超长防锈期。
- 气味极低.干燥时间 30-60 分钟。**产品为易燃品，严禁接触火源及 50 度高温。**

产品应用：

- **CLEAN FS 特殊材质快干冲剪油**适用于各种不锈钢，冷轧板，铜材，铝材，硅钢片，镀锌板及制品金属的挥发性冲压或冲剪加工。应用和适用产品广泛！

项目	SKALN HF 特殊材质快干冲剪油		
外观	HF-2透明液体	HF-3透明液体	HF-5透明液体
密度	0. 802	0. 844	0.865
闪点 ℃	60	100	120
粘度 40℃	2	3	5
倾点 ℃	-27	-15	-21
快干分钟/防锈性	10-20/15 天	30-60/30 天	60-120/60 天
	100%挥发	98%挥发有残留	80%挥发有残留

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN CLEAN 快干冲剪压油** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN CLEAN 快干冲剪压油 是法国斯卡兰公司的优质产品。