

SKALN PUMP OIL 匠普柏精细校泵油

产品概述：

匠普柏柴油机喷油泵校泵油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，适用于柴油机喷油泵的调试、校验和标定，也适用于喷油泵调试前的清洗。本产品按照性能差异分为 JB-1 和 JB-2 两个产品。

性能与特点：

- 良好的抗湿热性和清洗性,一定的润滑性和抗氧化安定性
- 保证高温环境下使用的安全性；
- 极佳的抗磨性和抗腐蚀性，可防止设备的磨损；
- JB-2 与 JB-1 相比，色度小，防锈性能好
- 优良的低温流动性和粘温性，高、低温状态下对设备有效地保护。

技术规格：

产品符合以下规格： GB/T 8029-2010

项　目	JB-1	JB-2
外观	透明液体	透明液体
色度号（不大于）	3.5	2.5
密度（20℃），kg/m^3	0.816	0.830
闪点，（闭口）℃	85	110
运动黏度（40℃），mm^2/s	2.45	3.0
铜片腐蚀（50℃ 3h）,级	1b	1b
泡沫性（泡沫倾向稳定性）25℃	50/0	50/0
液相锈蚀试验（蒸馏水）	无锈	无锈
机械杂质（质量分数）%	无	无

应用范围：

本产品应用于柴油机喷油泵的调试、校验和标定。可适用于柴油机喷油泵调试前的清洗，及喷油嘴隅件的喷雾，密封调试。亦可适用于喷油泵配件工序间的防锈。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKAL Pump oiL 匠普柏精细校泵油** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKAL Pump oiL 匠普柏精细校泵油是法国斯卡兰公司的优质产品。