

SKALN　　LFV-　　艾弗高性能真空泵油

产品说明:

LFV-100#即为 SH0528 中的合格品，以优质矿物油为基础油，加以多效添加剂调合而成。 如需进一步改进油品的抗磨、抗氧化性能。建议改用 LFV-100A。

产品优点:

※ LFV-100# 即为 SH0528 中的合格品，LFV-100A 是 L FV-100#的升级产品。

※ 均有较好的抗氧、抗磨性能，以适应现代工况对抗氧化、抗磨性能较高的要求。

※ LFV-100A 有较好的粘温性能，保证真空度在同等条件下优于 LFV-100 真空泵油。

※ LFV-100A 抗乳化性能及抗氧化性能更优于 LFV-100#，油水分离更好，使用寿命更长。

产品应用:

※ 适用于所有国内外各类 8L-70L 真空泵。粗真空要求的旋片、滑片、活塞式真空泵的密封与润滑。100A 亦可用于高温单级泵选片真空泵。

广泛应用于制冷，电真空，冷冻干燥，蒸馏，生物化学工程等行业使用。

产品参数:

项目/等级	100 合格品（SH0528）	100A 真空泵油	试验方法
运动粘度（40℃）mm^2/s	90~110	90~110	GB/T265
粘度指数	90	90	GB/T2541
闪点（开口）℃	206	230	GB/T3536
倾点，℃	-9	-9	GB/T3535
抗乳化度（40-40-0）ml,min 82℃	20	15	GB/T7305
极限压力，kpa	5.0×10^{-3}	4×10^{-5}	GB/T6302

注：极限压力必须用双级双优真空泵作为试验用泵.

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN LFV 艾弗系列真空泵油 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或不相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN LFV 艾弗系列真空泵油 是法国斯卡兰公司的优质产品。