SKALN LVA 100 – 100 PLUS



艾弗矿物型
真空泵油

应用

真空泵

- 往复式或螺杆式真空泵的润滑
- 容许设备达到二次真空水平以获得高真空
- LVA 100 PLUS 是特殊配制，适用于潮湿空气抽真空

优点

生成真空

- 很低的油饱和蒸发压
  这一特性其实质是为了达到需要的真空度

稳定的即时表现

- 非常好的粘度指数
  粘度随温度增加的变化很低，在整个油的使用寿命里很稳定，这样能确保真空泵的密封表现
- 很高的抗氧化能力
  这一特性的一种结果，就是不产生有机物沉积，在标准的使用条件下，如果没有强腐蚀性气体，LVA 100 PLUS可以获得最经济的运行

技术指标

典型数据	单 位	测 试 方 法	LVA 100	LVA 100 PLUS
密度(15°C)	kg/m^3	ASTM D1298	886	886
运动粘度(40°C)	mm^2/s	ASTM D445	118	118
运动粘度(100°C)	mm^2/s	ASTM D445	12.5	11.6
粘度指数	-	ASTM D2270	98	97
倾点	°C	ASTM D97	-10	-12
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	260	268
蒸发压	mbar		10^{-3}	10^{-3}

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。