

SKÃLN® PERFORMANCE LUBRICANTS

B50 低温传导油 Ultra- low temperature transfer oil

描述：

SKALN B50 低温传导油是一种低温性能优异的合成导热油，即使在零下-70 度的低温状态下依然具有流动性和传导温度的能力。同样也是在超低温环境下具有泵送能力的一种理想的冷却介质。 **使用温度范围 -70℃ ~~ 320℃**

应用：

主要用于精细化工、制药医疗、煤焦化工、低温实验等.

特性：

- 超凡的低温流动性
- 卓越的温度传送性能
- 优异的温控性能

典型指标：

测试项目	单位	结果
外观		清澈透明
运动粘度	@40℃ mm²/s	15
相对密度	@25℃	0.913
闭口闪点	℃	300
倾点	℃	-70
粘度温度系数		0.58
膨胀系数	cc/cc/℃	0.00104

有效期与存储

在 25℃（77℉）或以下的温度下未开封室内保存时，产品自生产之日起保质期为 30 个月。

使用限制

本产品虽然无毒无害，但并未经过测试也未明确声明可适用于医疗或制药。也不可用于人体注射以及直接与食品接触。

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及其俺去数据表以及容器标签，以获得有关产品的安全使用、对人体、环境及健康危害的资料。产品安全数据可从 www.skaln.com.cn 网站或向销售代表处索取。