

SKALN　纯油高精型珩磨油

纯油高精型珩磨油 是一种纯油性轻粘度珩磨油，含抗极压添加剂，加强极压卡咬负荷。本产品适用于适合于黑色及有色金属材料的加工，与通常使用的机床密封件相容。与有色金属相容且无斑。

产品优势：

•极佳的冲洗特性

•较低的粘性可减少油品的带出量，保持机床及工件清洁

•延长磨轮及磨石的寿命

•优秀的表面精加工及良好的尺寸精度

•较低的油雾及泡沫

•不破坏油漆

产品应用：

1、推荐用于多种材质料的珩磨及超精磨加工。

2、该产品亦能很好地用于铝合金与铜合金及易加工金属的一般机加工。

3、特别适合用于齿轮精加工中的磨齿。

4、油泵油嘴、缝纫机械、液压元件、塑料加工机械、汽车制造、军工等众多行业的国产和进口珩磨机上。

产品参数：

项 目	指 标	试 验 方 法
外观	深褐色半透明液体	目测及注
运动粘度（40℃）,mm2/s	10	GB/T265
闪点(开口),℃ 不低于	160	GB/T167
凝点,℃ 不高于	-5	GB/T510
水溶性酸或碱	无	GB/T259
腐蚀(铸铁片、452 钢片,100℃,3h)	合格	SY2620
机械杂质,% 不大于	0.05	GB/T511
水份,% 不大于	痕迹	GB/T260
最大无卡咬负荷(PB),N 不低于	863	GB/T3142

注意事项：

- 贮存与运输过程中应避免水分和杂质混入。
- 勿与其他采用不同类型添加剂的油品混合使用。

【储运】： 避酸、水，阴凉干燥处存放

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN 纯油高精型珩磨油 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN 纯油高精型珩磨油是法国斯卡兰公司的优质产品。