
SKALN **WATER GLYCOL**



乙二醇抗燃液压液

应用

本产品可广泛适用于明火、高温环境下运行的液压系统，如钢材、煤矿、轻工、化工、机械加工、塑料加工工业中需要防火的液压系统。适用于有抗燃性要求的 14Mpa 以下的中、低压液压系统，使用温度为-50℃～60℃。

优势

具有优异的抗燃烧性能，保证高温环境下使用的安全性；
极佳的抗磨性和抗腐蚀性，可减缓设备的磨损；
良好的剪切安定性和储存稳定性；
优良的低温流动性和粘温性，高、低温状态下对设备有效地保护。
并有效地延长润滑油的使用寿命。

产品符合以下规格： GB/T 21449-2008

技术指标

项　目	典型值	试 验 方 法
外观	红色透明液体	目测
PH 值	9.5	GB/T7304
密度（20℃），kg/m^3	1060	GB/T2540
凝点，℃	-55	GB/T510
运动黏度（40℃），mm ^{2}/s	49.32	GB/T265
铜片腐蚀（50℃ 3h），级	1b	GB/T5096
泡沫性（泡沫倾向稳定性）25℃	20/0	GB/T12579
液相锈蚀试验（蒸馏水）	无锈	GB/T11143
磨斑直径	报告	SH/T0189

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。