✅SKALN/斯卡兰 食品级白油NF

产品介绍

产品特点

应用范围

典型特性：

产品介绍

Skaln 斯卡兰 系列食品级白油，经过的高压加氢处理程序使芳香族化合物和稀烃化合物得到饱和，同时有效地消除了氮和硫化合物，是高纯度的透明的白油，无色、无味、无嗅。本系列产品配以少量的维生素E，使其具有好的稳定性。除可以提供广泛使用的粘度等级产品之外，还可以根据客户的要求提供从6.9至120不同粘度等级的定制产品。

产品特点

Skaln斯卡兰系列食品级白油，可用作为食品添加剂及那些容易接触到食品的加工设备中；可使用于那些可与食品直接接触的非食品物品；可在饲料和动物饮用水中被允许作为食品添加剂使用。可用在接触食品的纸类产品加工中

本系列产品，可使用于管制下的食品加工厂。

应用范围

Skaln斯卡兰系列食品级白油，被广泛用于食品、化妆品和医药、包装等行业中。

在食品加工领域：可用做烤架、面包盘的脱模剂， 也可用于面团分割器、刀具、切割机、肉类包装台、案板、盘子以及吊钩等食品机械的润滑和防锈防腐。用于食品上光、防粘、脱模、消泡、密封，抛光和保鲜等，延长酒、醋、水果、蔬菜、罐头、禽蛋等的贮存期，可延长产品保质期。本系列产品还可用在食用油加工领域、宠物食品和用品、动物饲料的生产加工。

本系列产品也可用做纤维、塑料和树脂领辅助材料、稀释液、增塑剂、色素分散剂，以及纺织纤维润滑油。本系列产品还可用于烟草加工行业和日用品生产。

典型特性：

Skaln斯卡兰系列食品级白油

SKALN	50	70	90	100	130	150	180	220	350	380	550
粘度cSt@40℃	7.7	12.0	15.6	22.1	25.2	33.4	36.0	48.0	67.1	76.0	100.5
粘度cSt@100℃	2.3	3.0	3.5	4.4	4.8	5.6	5.9	7.1	9.1	9.9	11.9
粘度SUS@100℉	52	72	85	114	130	172	182	247	344	390	520
粘度SUS@210℉	34	37	39	42	43	45	46	50	60	63	67
ISO粘度等级	7	10	15	22	26	32	36	46	68	78	100
重度API	37.9	37.6	36.5	35.2	34.7	33.7	33.4	33.0	32.3	32.3	30.4
赛氏色度	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30	+30
闪点℃	170	180	190	190	195	220	220	230	240	250	250
倾点℃	−30	−24	−21	−18	−15	−15	−15	−12	−9	−9	−9