SKALN COMPOUND- NF



康柏德食品级
机器防锈油

食品级机器防锈油-NF

COMPOUND-NF 是一种通用用途、食品级的 ISO 粘度为 400 的油，使其更易于省时和省钱。**COMPOUND-NF** 用U.S.P.白油配方调制，接合润滑和粘附性的添加剂，使得它能比通常的白油更好地湿润金属表面，抵抗食品加工中遇到的酸和碱。这种表面湿润和渗透能力能让 **COMPOUND-NF**提供出色的对水份、蒸气和弱酸的抵抗力。**COMPOUND-NF**获得 NSF 的认可，用在食品工业中很可能常常与食品容易接触的场合。

COMPOUND-NF 配方包含能所有的成份来提供比其他“全用途”油对食品机械更出色的防锈润滑和保护。

对于气溶胶推进气体产生的问题，**COMPOUND-NF 可以使用CAPSULE 胶囊系统来解决**，因为**它完全不用推进气体**。在 **CAPSULE胶囊** 容器里面，防锈润滑剂包含在一个非常强的橡皮内胆里，当喷嘴被按下时，内胆迫使润滑剂推出它释放出良好持续的喷油而无需泵送，甚至可以由下向上面喷油。

特点	优点
■ NSF 标定 H1，用于容易接触食品的场合	■ 确保符合政府规范
■ 优良的表面湿润	■ 快速渗透
■ 可隔绝潮湿，抵抗蒸气和弱酸	■ 节省时间，避免溢出
■ Safegard 容器	■ 适合所有种类用途
■ 多用途润滑和渗透	■ 改善保护和延长元件的寿命
■ 比白油出色的润滑	■ 无玷污痕迹
■ 无色和无味	■

应用		优点	
■ 输送线	■ 清洁阀门	■ 食品和饮料	■ 纺织品
■ 滑块	■ 制罐	■ 药品	■ 家禽厂
■ 导轨	■ 防锈	■ 医院	■ 农业
■ 轴承	■ 纺织行业的广泛使用	■ 烘焙	■ 酿酒
■ 链条	■ 制药厂	■ 乳品	■ 水果和蔬菜

特　　性			
NSF 注册号	**125278**	闪点，℃	316
ISO 粘度等级	400	倾点，℃	-43
运动粘度，SUS@100℉	600	外观	水白
运动粘度，SUS@210℉	120	油膜类型	粘性 30
运动粘度，cSt@40℃	400	SAE 粘度等级	
运动粘度，cSt@100℃	150.4		

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。

NSF Nonfood Compounds Program Listed