
SKALN EDM FLUID A



弗洛韦电火花放电加工液

应用

- 本产品同时适用于粗加工和精加工。
- 特别推荐给那些希望用一种加工液完成产品各部分加工工作的用户。

优势

- EDM A由高度精炼，芳烃含量极低的优质矿物基础油调合而成，皮肤适应性好，对人体无害。
- 粘度低，对电极间熔渣有极佳的清洗性能。
- 良好的过滤性，迅速清除加工程中产生的渣。
- 良好的抗 氧化性能和热稳定性，使油品具有极长的使用寿命
- 无色无味，便于观察加工情况，改善工作环境。
- EDM A所取的馏分极窄，沸点高，能最大限地减少挥发损失。
- 闪点高，降低火灾发生的风险。

OEM 推荐

- AGIE-CHARMILLES
- ONA (Spain and France)
- INGERSOLL

技术指标

典型数据	测试方法	单位	EDM A
外观	-	-	清澈的液体
颜色	ASTM D 156	0-8	0.5
密度(15 °C)	ASTM D 1298	kg/m^3	812
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm^2/s	2.5
闪点(闭口杯)	ASTM D 93	°C	115

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。