
SKALN DROSERA DZ



德罗塞拉机床
锭子主轴油

应用

- 适用于各种高速纺织、锭子、自动化机床主轴及高速轻负荷锭子等润滑系统。
- 选用适当粘度，也可以用于低压液压系统和循环系统。
- 精密机床及精密仪器的润滑等。
  广泛用于机床、农业机械、工程机械和公共设施的液压系统。
  也可用于润滑轴承、齿轮、调节器、真空泵和高性能压缩机。

标准和优势

- DIN51524 PT1 ISO6743-4
  DIN51517 PT2 ISO6743-6

- 由高品质低粘度基础油调合而成，具有良好的润滑性能和粘温特性。
- 优异的防锈性能，能效延长设备的精度和使用寿命。
- 极佳的抗氧化性能，能有效减少沉积物形成，保证该油品在较高的温度下使用时仍有较长的寿命。
  出色的抗乳化性能，保证关键部位的润滑，且易于除去水份。
  与密封件完全兼容。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	DROSERA DZ			
			2	5	10	15
密度(15 °C)	ASTM D 1298	kg/m^3	802	845	845	850
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm^2/s	2.2	5	10	15
粘度指数	ASTM D 2270	—		—	85	100
闪点(开口杯)	ASTM D 92	°C	92	130	150	150
倾点	ASTM D 97	°C	-30	-21	-21	-21

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。