
SKALN DYNAT AC OIL



戴钠特工程机械卡车用传动液

应用

液压系统
动力换档变速器
驱动桥
最终传动装置
机械式变速器

- 为液压系统和装备特殊摩擦制动器的传动部件(驱动桥和变速器)提供润滑
- 特别适用于要求使用 CATERPILLAR TO4 规范要求传动液的工程机械及重型卡车，为其液压系统、动力换档变速器、驱动桥和最终传动装置的润滑
- 对于 CATERPILLAR 设备：
  - 级别 SAE 10W 用于液压系统
  - 级别 SAE 30 用于动力换档变速器
  - 级别 SAE 50 用于驱动桥和最终传动装置
- 也适用于以下的动力换档或机械式传动装置：
  - KOMATSU
  - ALLISON
  - ZF
  - DANA
  - EATON FULLER
  - ROCKWELL

规格

- 符合以下规范要求：
  - CATERPILLAR TO4
  - KOMATSU MICRO CLUTCH
  - ALLISON C4
- 获得以下批准：
  - ZF TE ML 03C (SAE 10W and 30)

优势

- 出色的摩擦性能满足设备的使用要求
- 极佳的抗磨, 防锈和抗起泡性能
- 良好的密封相容性，延长部件使用寿命

技术指标

典型数据	单 位	SAE Grade		
		10W	30	50
密度(15 °C)	kg/L	0.881	0.899	0.907
运动粘度(40°C)	mm^2/s	37	105	225
运动粘度(100 °C)	mm^2/s	6.0	11.7	19.3
粘度指数	-	106	99	97
倾点	°C	-30	-24	-12

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。