

斯卡兰 801 电力润滑脂

概述

本产品选用新型复合皂稠化精制基础油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

- 滴点高，高温不流淌，低温不开裂的良好耐温特性。
- 良好的抗化学腐蚀性能。
- 降低导体接触面接触电阻的优良性能。
- 降低导体接头的有功损耗，是一种有效的新型节能润滑脂。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	灰绿色光滑均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	298	GB/T 269
滴点，℃	265	GB/T 4929
腐蚀（黄铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
水份，%	无	GB/T 512

酸碱反应	中性	SH/T 0329
蒸发度（200℃，48h），%	6.4	SH/T 0337
耐寒性（-40℃，2h）	无龟裂	本标准附录

用途

- 适用于全国电力系统和各行业发电、配电、供电、输电及蓄电池的电气接头、连接端子上，使用环境可以是高温、严寒地区以及沿海和有化学腐蚀性气体的恶劣环境。
- 本产品为电力系统运行的安全性和可靠性作出了重大贡献，从而受到广大用户的信赖。
- 使用工作温度：-40℃~200℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制