

# 斯卡兰 A 型十字轴专用润滑脂

## 概述

本产品选用新型稠化剂稠化精制矿物油，并加入抗氧、防锈、极压等添加剂精制而成。

## 性能

- 优质的机械安定性、抵抗软化流失，润滑脂使用寿命长。
- 良好的防锈性能，保护金属不锈蚀。
- 极低的分油，具有长期稳定的润滑性能。

## 典型数据

| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 滴点，℃ | 280 | GB/T 3498 |
| 工作锥入度，0.1mm | 285 | GB/T 269 |
| 水淋流失量（38℃，1h），% | 3.5 | SH/T 0109 |
| 氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa） | 0.03 | SH/T 0325 |

| | | |
|---|---|---|
| **延长工作锥入度（100000 次），0.1mm** | 306 | SH/T 269 |

## 用途

- 十字轴专用润滑脂，也适合汽车轮毂轴承、底盘、水泵、电动机等机械设备的润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~120℃

## 注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

## 包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制