

斯卡兰 EP 润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化精制矿物油，并加入极压、抗氧，防锈等添加剂精制而成。

性能

- 无铅配方，保护环境。抗水性能卓越。
- 重载、冲击负荷条件下轴承和齿轮有效保护。
- 良好的粘附性能以及防锈性能。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
工作锥入度，0.1mm	315	268	232	GB/T 269
沸点，℃	192	198	199	GB/T 4929
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	1	1	SH/T 5018

蒸发量（99℃，22h）,%	0.36	0.31	0.26	SH/T 7325
极压性能（四球机法）Pa,N	834	834	834	GB/T 0202

用途

- 适合汽车轮毂轴承、底盘、离合器轴承、水泵、电动机等机械设备的润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~130℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。