

斯卡兰 F10 球笼润滑脂

概述

高级皂稠化深度精制的基础油，添加极压抗磨剂、防锈剂和抗氧添加剂精制而成。

性能

- 高温性能优异，优质的抗磨性能。
- 和橡胶有很好的配伍性能。
- 良好的防锈性能，保护金属不锈蚀。
- 低温启动性能极佳，适合汽车四季温差变化。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀油膏	目测
滴点，℃	294	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	302	GB/T 269
腐蚀（T_2铜，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h,0.760MPa）	0.030	SH/T 0325

低温转矩（-35℃），N·m **启动转矩** **运转转矩**	0.55 0.08	SH/T 0338

用途

- 是一种专用球笼润滑脂，适用于各种轿车等速万向节的润滑和密封。
- 也可用于各种进口机械设备滚动轴承和摩擦部位的润滑和密封，产品质量属国内领先。
- 适用工作温度范围: -40℃~180℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制