

SKALN　中负荷车辆齿轮油

斯卡兰中负荷车辆齿轮油采用优质矿物质基础油与多种优质添加剂调制而成，可满足轻中负荷车辆齿轮部位的润滑要求。

斯卡兰中负荷车辆齿轮油　[性能特点]

◎ 优良的齿轮承载能力，有效防止齿轮擦伤和磨损
◎ 优良的氧化安定性，减少氧化物的产生
◎ 优良的防锈性能，能有效防止齿轮组生锈
◎ 优良的泡沫性能

斯卡兰中负荷车辆齿轮油　[技术规格]

产品符合以下规格：

- API GL-4
- 奔驰 MB235.5
- Q/SH PRD 116-2008

斯卡兰中负荷车辆齿轮油　[应用范围]

- 适用于轻、中负荷车辆驱动轴（桥）及部分汽车手动变速箱齿轮的润滑

斯卡兰中负荷车辆齿轮油　[典型数据]

项目	中负荷车辆齿轮油			
SAE 粘度等级	80W/90	85W-90	90	140
运动粘度（100℃），mm/s	16.38	19.26	18.47	27.12
闪点（开口）/℃	233	242	262	279
倾点/℃	-30	-21	-18	-12



【储运】：避酸、水，阴凉干燥处存放

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **斯卡兰中负荷车辆齿轮油**的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

斯卡兰中负荷车辆齿轮油是法国斯卡兰公司的优质产品。