

SKALN　重负荷车辆齿轮油

斯卡兰重负荷车辆齿轮油采用深度精制的高黏度指数基础油，配以精选的硫磷型多功能添加剂，经国际先进生产工艺调合而成。本产品可以满足各汽车制造商和大型军用或民用混合车队、工程机械驱动桥的苛刻使用要求。根据 SAE J306 的规格要求，同时提供 110 级别的油品，使用户拥有更多选择。

斯卡兰重负荷车辆齿轮油　[性能特点]

- 精选的硫磷型复合添加剂，使油品具有优异的承载能力，能应对各种苛刻条件，如重载汽车爬坡及急刹车
- 突出的耐热及氧化安定性，有效减少氧化物的生成
- 出色的耐极压和冲击性能，有效防止齿轮表面出现侵蚀或剥落等化学反应
- 平衡的配方使油品具有良好的防腐蚀性及防锈性能

斯卡兰重负荷车辆齿轮油　[技术规格]

产品符合以下规格：

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- 奔驰 MB235.6
- GB13895-92
- Q/SH PRD 155-2008

斯卡兰重负荷车辆齿轮油　[应用范围]

- 适用于各类汽车的驱动轴（前、后桥）、工程机械驱动 及部分变速箱齿轮的润滑，尤其是配有双曲线齿轮车辆的润滑，能适应高速低扭矩，低速高扭矩或高速冲击负荷的场合



斯卡兰重负荷车辆齿轮油 **［典型数据］**

项目	重负荷车辆齿轮油					
SAE 粘度等级	75W/90	80W-90	85W-90	85W-110	85W-140	90
运动粘度（100℃），mm/s	16.5	16	16.5	21.27	27.09	16.6
黏度指数	225	104	96	95	101	97
闪点（开口）/℃	215	228	230	226	228	228
倾点/℃	-42	-30	-20	-21	-16	-13

【储运】：避酸、水，阴凉干燥处存放

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **斯卡兰重负荷车辆齿轮油**的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

斯卡兰重负荷车辆齿轮油是法国斯卡兰公司的优质产品。