

斯卡兰 HP-R 高温高效润滑脂

概述

本产品选用复合金属皂稠化特种基础油，加有高效极压抗磨剂、防锈剂、抗氧剂精制而成。

性能

- 良好的极压抗磨性能，满足重载汽车轮毂轴承的润滑。
- 良好的高温性能，保护良好的润滑油膜。
- 良好的抗水性，机械安定性，氧化安定性，胶体安定性，润滑脂使用寿命长。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	蓝色拉丝均匀油膏	目测
滴点，℃	245	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	300	GB/T 269
水淋流失量（38℃，1h），%	3.2	SH/T 0109
极压性能（四球机法）Pa,N	784	SH/T 0202

用途

- 适用于重负荷、高速等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑。
- 适用于冶金行业连扎机、连铸机、出钢辊道的轴承润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制