

斯卡兰 SK-1021H 角磨机润滑脂

概述

本产品选用特殊皂稠化高性能基础油，并加入极压抗磨、抗氧增粘等添加剂精制而成。

性能

- 优良的高温性能、极好的粘附性。
- 良好的抗氧化性能、杰出的润滑性能。
- 通过添加特殊材料，具有超长的使用寿命。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	285	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	238	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	0.5	GB/T 7325
腐蚀（T_2铜片，100℃，24H）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
蒸发量（99℃，22h），%	0.3	GB/T 7325

用途

- 适用于电动工具角磨机齿轮的润滑。
- 适用于重型机械、塑料制袋机等设备齿轮、蜗轮、蜗杆的润滑和防护。
- 适用工作温度范围: -10℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制