

斯卡兰 SK-10247 防锈润滑脂

概述

本产品是由脂肪酸皂稠化精制矿物油，并添加多种添加剂调制而成的润滑脂。

性能

- 优良的低温性，适合低温涂刷。
- 高温性能出色，不易变软而流失。
- 良好的防锈性能，对金属材料有出色的防护性。
- 抗盐雾性能好，达 300 小时以上。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黄色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	322	GB/T 269
滴点，℃	182	GB/T 4929
腐蚀试验（45 号钢片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法
盐雾试验（45 号钢片，30d）,级	300	SH/T 0081

相似粘度（-15℃，$10S^{-1}$），Pa·S	1200	SH/T 0048

用途

- 适用于油气田、矿山、地质、矿金勘探的套管、油管和管线管用螺纹，在运输及储存期间防止生锈腐蚀。
- 适合各种潮湿环境下，如铁路螺栓、扣件等设备防锈保护。
- 使用工作温度：-20℃~120℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁，使用时可采用涂刷的加脂方式。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制