

斯卡兰 SK-1042 润滑脂

概述

●本产品选用脂肪酸金属皂稠化基础油，加有防锈、抗氧等添加剂精制而成。

性能

- 添加特殊组分，提供润滑点足够的油膜。
- 抗重负荷冲击，保证设备使用寿命长。
- 优异的高温性、胶体安定性和机械安定性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	308	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
蒸发量（99℃，22h），%	0.35	GB/T 7325

延长工作锥入度（10 万次），0.1mm	320	GB/T 269
钢网分油（-100℃，24h），%	3.8	SH/T 0324

用途

- 适用于载重汽车的轮轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑。
- 也适用于各种机械设备滑动、滚动摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。