

斯卡兰 SK-1052G 角磨机润滑脂

概述

本产品选用新型负荷皂稠化优品质基础油，并加入极压抗磨、抗氧等多效添加剂精制而成。

性能

- 优质的粘附性能，可客服高转速离心力。
- 优良的润滑性能，减振、降噪音效果显著。
- 抗氧化性能佳，润滑脂依然保持良好的性能，和大部分塑胶和密封件相容性良好。
- 优异的极压、抗磨性能，承载能力强。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	绿色均匀油膏	目测
滴点，℃	185	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	338	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	3.5	GB/T 7325
腐蚀（T_2铜片，100℃，24H）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326

极压性能（四球机法）$P_{B,}N$	784	SH/T 0202

用途

- 适用于角磨机高温高速防泄漏齿轮部位，小型减速电机塑胶/金属齿轮及涡轮蜗杆的润滑及减噪。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制