

斯卡兰 SK-10 润滑脂

概述

本产品选用新型符合皂稠化半合成油，并加入抗氧、腐蚀和多效添加剂精制而成。

性能

- 良好的高低温性能和优异的极压润滑性能。
- 良好的胶体安定性能和机械安定性。
- 优良的防锈性，防止润滑部位锈蚀。
- 较长的运转寿命。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	312	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	265	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	2	GB/T 0324
延长工作锥入度（10万次）0.1mm	282	GB/T 269
腐蚀试验（45 号钢，100℃，3h	合格	SH/T 0331

极压性能（四球机法）$P_{D,}N$	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于常用电动工具各种组合件的润滑。
- 适用于载重汽车的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑。
- 适用于各种机械设备滑动，滚动摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~180℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制