

斯卡兰 SK-1100 高温防卡润滑脂

概述

本产品选用特种稠化剂稠化合成油，并加有特殊抗高温材料精制而成。

性能

- 极佳的高温性能，不会固化、结焦。
- 产品与材料有良好的适应性。
- 该产品有优异的密封性和防锈等性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	310	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	265	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.020	SH/T 0325

用途

- 适用于极高温条件下不锈钢螺栓、螺母、阀门，垫圈、法兰盘、不锈钢螺杆的装配润滑，防止机件卡死及腐蚀。
- 适用工作温度范围: -40℃~1100℃

注意事项

- 使用环境温度超过 280℃，内含固体润滑材料起润滑作用。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。
- 请勿与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制