

斯卡兰 SK-1188 电动工具通用润滑脂

概述

优质稠化剂混合精炼基础油，添加高效极压抗磨、抗氧、抗腐、增粘等添加剂精制而成。

性能

- 优质的高温性能，不易流失、干涸。
- 优异的极压抗磨性能，保护润滑点运转自如。
- 粘附性能佳，不易甩脱。
- 优异的防锈性能，与塑胶材料相适应。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黄色均匀油膏	目测
滴点，℃	320	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	315	GB/T 269
蒸发量（99℃，22h），%	0.5	GB/T 7325
极压性能（四球机法），P_B,N	800	SH/T 0202

极压性能（四球机法），P_D,N	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于电锤、电镐、电钻、电圆锯、角磨机、切割机、电剪刀等各种电动工具的气缸活塞和变速齿轮的润滑。
- 适用于普通机械设备轴承、齿轮及其它摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制