

斯卡兰 SK-1251 高温链条润滑脂

概述

本产品选用特种稠化剂稠化优质合成油，并添加抗高温添加剂精制而成。

性能

- 残碳低、不结焦，可保持链条长期稳定运行。
- 优良的润滑性和抗磨性。
- 粘附性好，易于形成油膜，使用寿命长。
- 极高的高温承受能力及告诉抗剪切能力，使其在高温环境下应付自如。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	295	GB/T 269
滴点，℃	330	GB/T 4929
蒸发度（200℃，3h），%	0.8	SH/T 0337

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法

用途

- 适用于高温烘炉、烤箱、喷涂线、烤漆线等高温链条的润滑和防护。
- 适用于拉伸拉幅机、热熔风机、热定型烘机、烘焙机、高温染色缸等高温下工作的较高转速的各种机械的链条和轴承的润滑。
- 使用工作温度：-30℃~300℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制