

斯卡兰 SK-1270 电镐润滑脂

概述

本产品选用高级复合皂稠化优质基础油，并加入抗氧、抗腐蚀和多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的氧化安定性，优异的机械安定性，使用寿命长。
- 优异的粘附性，可牢固的附着在金属表面。
- 高温连续工作不流失，不干结的性能。
- 优异的抗磨性能和极佳的负荷承受能力。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	296	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	326	GB/T 269
蒸发量（99℃，22h），%	0.5	GB/T 7325
腐蚀（T_2铜片，100℃，24H）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326

极压性能（四球机法）$P_{D,}N$	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于各种电镐气缸的润滑，特别适合于长时间高速运转的电镐之润滑和密封。
- 适合集中加脂的润滑方法。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制