

斯卡兰 SK-1288M 钻杆螺纹密封润滑脂

概述

本产品选用特殊稠化剂稠化精制基础油，并添加有固体添加剂精制而成。

性能

- 良好的极压抗磨性能，在高负荷，大扭矩应力条件下，避免螺纹擦伤和粘扣。
- 杰出的防锈性能，保证螺纹长期不生锈。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	灰色均匀油膏	目测
滴点，℃	265	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	324	GB/T 269
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
涂刷性（-17.8℃）	能涂刷	SY/T 5199 附录 H
极压性能（四球机法）P_D,N	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于油气田和地质勘探钻井用的钻铤和钻杆组合件螺纹的密封润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~200℃

注意事项

- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。
- 将螺纹均匀涂抹润滑脂，管件旋紧至所要求的扭矩。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制