

斯卡兰 SK-1317G 齿轮润滑脂

概述

本产品选用有机皂稠化高性能基础油，并加入极压抗磨、抗氧、增粘等添加剂精制而成。

性能

- 优良的抗磨损性，可承受高负荷及冲击负荷。
- 极佳的抗水性和密封性，与塑料密封件相容性好，使用寿命长。
- 良好的高低温性能，可避免油脂在摩擦部位高温运转时流失。
- 优异的粘附性，可牢固的附着在金属表面，保护金属不致磨损及腐蚀。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	315	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	270	GB/T 269
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018
腐蚀（T_2铜片，100℃，24H）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326

延长工作锥入度（10万次）,0.1mm	292	GB/T 269

用途

- 适用于电锤、电镐、电钻、切割机、磨光机和园林机械等电动工具的齿轮等摩擦部位润滑。
- 适用于其他机械设备齿轮、蜗轮蜗杆等摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制