

斯卡兰 SK-1483 轧辊轴承专用润滑脂

概述

●本产品选用高级稠化剂稠化精制高粘度基础油，加油防锈、防氧化，极压等添加剂精制而成。

性能

- 优异的抗水性能，保证强水淋状态设备润滑。
- 无灰配方，保证轴承长的使用寿命。
- 极压抗磨性能优异，适合重负荷设备润滑。
- 优秀的高温性能，不易软化流失。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
工作锥入度，0.1mm	321	274	223	GB/T 269
滴点，℃	298	301	310	GB/T 3498
极压性能（四球机法）PD,N	3087			SH/T 0202
腐蚀（T2 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化			GB/T 7326 乙法
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h,0.760MPa）	0.040	0.030	0.030	SH/T 0325

用途

- 适用于冶金行业轧机的粗、中、精轧机的轧辊轴承润滑。
- 适用于其他行业重负荷、高温、强水淋工况轴承的润滑。
- 适用工作温度范围：-20℃~200℃

注意事项

●集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。