

斯卡兰 SK -1801 润滑脂

概述

●本产品选用脂肪酸金属皂稠化优质基础油，加有抗磨、抗氧、结构改善等添加剂精制而成。

性能

- 优异的粘附性，减少塑胶齿轮运转噪音产生。
- 环保、无毒、使用安全。
- 优良的润滑性，良好的承载能力，防水性好。
- 与塑料相容性好，不导致塑料溶胀或收缩，也不导致其它性能变差。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	287	GB/T 269
滴点，℃	182	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法

相似粘度（-10℃，$10S^{-1}$）Pa·S	1520	SH/T 0048
钢网分油（100℃，24h），%	3.9	SH/T 0324

用途

- 适用于小型食品机械、办公/家用电器、小型电机等塑料齿轮的润滑。
- 适用于塑料轴承及塑料滑动件的润滑。
- 适用于塑胶管道及构件的密封和润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。