

斯卡兰 SK -1808 润滑脂

概述

●本产品选用特殊皂稠化优质基础油，加有抗磨、抗氧、结构改善等添加剂精制而成。

性能

- 优异的粘附性和耐高温性，高温下油脂不软化、不甩出。
- 环保、无毒、使用安全。
- 优异的胶体安定性和抗氧化能力。
- 与塑料相容性好，不导致塑料溶胀或收缩，也不导致其它性能变差。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	275	GB/T 269
滴点，℃	278	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法

相似粘度（-20℃，10S^{-1}）Pa·S	1350	SH/T 0048
钢网分油（100℃，24h），%	2.3	SH/T 0324

用途

- 适用于办公设备、家用电器、小型食品机械等设备塑胶齿轮的润滑。
- 适用于脚轮、转轴、滑轨等的润滑、消音。
- 适用工作温度范围: -20℃~180℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。