

斯卡兰 SK-1883 轧辊轴承专用润滑脂

概述

●本产品选用复合皂稠化剂稠化高性能基础油，加有极压抗磨、防锈、抗氧等添加剂精制而成。

性能

- 新一代耐重负荷和冲击负荷的多功能润滑脂。
- 大量的水状态下，润滑自如。
- 优秀的高温性能，不易软化流失。
- 延长轧辊轴承换脂周期。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
工作锥入度，0.1mm	331	280	233	GB/T 269
滴点，℃	325	330	330	GB/T 3498
极压性能（四球机法）P_D,N	980			SH/T 0202

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化			GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h），℃	3.4	2.5	0.8	SH/T 0109

用途

- 适用于冶金行业轧机的粗、中、精轧机的轧辊轴承润滑。
- 适用于其他行业重负荷、高温、强水淋工况轴承的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~200℃

注意事项

●集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。