

斯卡兰 SK-20085 电钻润滑脂

概述

本产品选用有机皂稠化高性能基础油，并加入极压抗磨、抗氧、增粘等添加剂精制而成。

性能

- 良好的抗水性，机械安定性。
- 良好的防腐蚀性能、抗氧化性能好。
- 和塑胶有良好的兼容性能。
- 工作中提供合适的油膜，保持设备良好运转。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	265	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	276	GB/T 269
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018
腐蚀（T_2铜片，100℃，24H）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
蒸发量（99℃，22h），%	0.45	GB/T 7325

用途

- 适用于电钻摩擦部位的润滑。
- 适用于各种机械设备的滑动，滚动等摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制