

斯卡兰 SK-20205B 电锤润滑脂

概述

本产品选用新型复合皂稠化优质基础油，并加入抗氧、抗腐蚀和多效添加剂精制而成。

性能

- 良好的高低温性，宽域的温度范围内不干不漏。
- 长久保持气缸活塞不磨损、不漏气。
- 低温易启动，在极低温度能迅速锤击。
- 优秀的机械安定性，能承受长久的运动剪切。
- 极好的抗磨损能力，保护器件的长寿命。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	298	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	301	GB/T 269
延长工作锥入度（10万次）0.1mm	325	GB/T 269

腐蚀试验（45 号钢，100℃，3h	合格	SH/T 0331
极压性能（四球机法）$P_{D,}N$	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于电锤之活塞/汽缸，与摆杆轴承齿轮等所有金属部件的润滑保护。
- 适用于各种机械设备滑动、滚动等摩擦部位的润滑
- 适用工作温度范围: -40℃~220℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制