

斯卡兰 SK-20206 电锤润滑脂

概述

本产品选用新型符合皂稠化半合成油，并加入抗氧、抗腐蚀和多效添加剂精制而成。

性能

- 优质的机械安定性，能承受长久的运动，具有很长的使用寿命。
- 优异的粘附性，可牢固的附着在金属表面。
- 优异的防锈性能，保护金属不被腐蚀。
- 优异的抗磨性能和极佳的负荷承受能力。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黄色均匀油膏	目测
滴点，℃	302	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	322	GB/T 269
延长工作锥入度（10万次）0.1mm	329	GB/T 269
腐蚀试验（45 号钢，100℃，3h	合格	SH/T 0331

极压性能（四球机法）$P_{D,}N$	2450	SH/T 0202

用途

- 适用于各种类型电锤气缸的润滑，特别适用于长时间高速运转的电锤之气缸的润滑和密封。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制