

斯卡兰 SK-20223X 电圆锯润滑脂

概述

本产品选用新型负荷皂稠化半合成油，并加入极压抗磨、抗氧等多效添加剂精制而成。

性能

- 高低温性能优异，宽域的温度内持续工作。
- 优异的极压润滑性能，不含铅等有害元素。
- 优良的氧化安定性、胶体安定性能。
- 优良的耐剪切性能，较长的运转寿命。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	绿色均匀油膏	目测
滴点，℃	285	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	227	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	1.5	GB/T 7325
腐蚀（T_2铜片，100℃，24H）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326

极压性能（四球机法）$P_{B,}N$	784	SH/T 0202

用途

- 适用于电圆锯及常用其他电动工具各种组合件的润滑。
- 适用于高温、潮湿环境各种设备摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制