

斯卡兰 SK-3001 超高温润滑脂

概述

本产品选用特种稠化剂稠化合成油，并加有极压抗磨、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

性能

- 优异的耐高温性和抗氧化性，避免高温运行时油脂流失。
- 优良的极压抗磨性能和承载能力。
- 较强的粘附性，克服高离心力而被甩掉。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黑色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	301	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	273	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.020	SH/T 0325

极压性能（四球机法）Pa,N	4900	SH/T 0202

用途

- 高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪，及电机齿轮和轴承的润滑，如钢水罐吊车等部位润滑。
- 适用工作温度范围-50℃~ 600℃．短期可以到 1000℃

注意事项

- 使用环境温度超过 280℃，内含固体润滑材料起润滑作用。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。
- 请勿与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制