

斯卡兰 SK-4333 炉前辊道轴承专用润滑脂

概述

●本产品选用复合稠化剂稠化抗高温性能基础油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

- 良好的耐高温性能，不结焦、不流失。
- 良好的承载能力，特别适用于低速、高温、重载轴承的润滑。
- 长的使用寿命，尤其在高温下使用寿命较长。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	296	GB/T 269
滴点，℃	325	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色 黑色变化	GB/T 7326 乙法
极压性能（四球机法）,Pa·N	784	SH/T 0202
防腐蚀性（52℃，48h）,级	1	SH/T 5018

用途

- 适用于冶金企业的轧钢系统各种加热炉前辊道轴承、输送辊、热处理炉钢机轴承，也适用于中厚板热轧机组工作辊的重负荷辊道轴承，以及烘干线轴承的润滑。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

●集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。