

斯卡兰 SK-4344 瓦楞机轴承专用润滑脂

概述

本产品选用有机稠化剂稠化合成油，并添加多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的抗磨及抗氧化特性。
- 极低的高温挥发量及胶体安定性。
- 优异的耐高温性能及抗腐蚀防锈性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	270	GB/T 269
滴点，℃	330	GB/T 3498
钢网分油（100℃， 24h），%	0.25	SH/T 0324
腐蚀（T_2铜片， 100℃，3h）	铜片无绿色、黑色变 化	SH/T 0331
极压性能（四球机法）PD,N	3087	SH/T 0202
相似粘度（-10℃，10s^{-1}），Pa·s	751	SH/T 0048

用途

●适用于瓦楞机滚筒轴承的耐高温长效润滑。

●适用于烤漆炉及干燥炉输送滚动轴承的润滑。

●使用工作温度：-30℃~220℃

注意事项

● 使用时请将润滑面擦洗清洁。

● 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

● 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

● 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制