

斯卡兰 SK-4366 纺织皮辊轴承专用润滑脂

概述

本产品选用金属皂稠化深度精制基础油，并添加结构改善、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

●优异的粘附性能，不易从润滑部位离失。

●机械安定性能稳定，稠度变化小。

●良好的润滑性，胶体安定性好，分油少。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黄色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	286	GB/T 269
滴点，℃	191	GB/T 4929
钢网分油（100℃，24h），%	1.3	SH/T 0324
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法

极压性能（四球机法）P_D,N	784	SH/T 0202

用途

●适用于纺织行业皮辊轴承润滑防锈，延长机械使用寿命。

●适用于其他摩擦部位的润滑与防护。

●使用工作温度：-20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

● 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制