

斯卡兰 SK-4502 静音润滑脂

概述

●本产品选用特殊皂稠化深度精制基础油，加有抗氧、防锈等添加剂，在洁净环境精制而成。

性能

- 优异的润滑性能，轴承运转时异音极少。
- 优异的抗氧化安定性，工作温度范围宽。
- 特殊的均质和过滤工艺，保持长效低噪音运行。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡黄色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	285	GB/T 269
滴点，℃	265	GB/T 3498
腐蚀（T 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法

显微镜杂质，个/CM^3， 10μm 以上 25μm 以上 75μm 以上 125μm 以上	 200 0 0 0	 SH/T 0336
低温转矩（-20℃）N·m 启动转矩 运转转矩	 0.30 0.06	 SH/T 0338
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018

用途

- 适用于需要低噪音、防锈的宽温轴承润滑。
- 适用于对噪音比较敏感的环境和场合，如离合器分离轴承等。
- 适用工作温度范围: -20℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁，加完脂后及时改好防尘盖。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。